

Sika® Antisol® S

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 33961950

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	33961950
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN1504-2:2004 Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Εμποτισμός. Αρχή 1 (προστασία έναντι διεισδύσεων) – Μέθοδος 1.2, Αρχή 5 (φυσική αντίσταση) – Μέθοδος 5.2 σύμφωνα με το EN1504-9:2008.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς 15 145 68, Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN1504-2:2004
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1128

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Antisol® S

33961950

2016.10 , Έκδοση 1

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	EN1504-2:2004
Αντοχή σε πρόσφυση	Οριζόντιες επιφάνειες με διεύλευση $\geq 1.5 \text{ MPa (1.0)}$	
Βάθος διείσδυσης	$\geq 5 \text{ mm}$	
Αντοχή σε τριβή	$\geq 30 \%$ βελτίωση στην αντοχή σε τριβή σε σύγκριση με το μη εμποτισμένο δείγμα	
Αντοχή σε κρούση	Κλάση II	
Επικίνδυνες ουσίες	σύμφωνο με 5.3	
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1	

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα : Μανώλης Μαυρατζώτης
Θέση εργασίας: Διευθυντής R&D/QC
Αθήνα 05 Οκτωβρίου 2016



Όνομα : Σπύρος Χατζηφώτης
Θέση εργασίας: Διευθύνων Σύμβουλος
Αθήνα 05 Οκτωβρίου 2016



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Antisol® S

33961950

2016.10 , Έκδοση 1



13

Sika Hellas ABEE, Αθήνα - Ελλάδα

33961950

EN1504-2:2004

1128

Προϊόν επιφανειακής προστασίας - Εμποτισμός

Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Αντοχή σε πρόσφυση	Οριζόντιες επιφάνειες με διεύλωση $\geq 1.5 \text{ MPa}$ (1.0)
Βάθος διείσδυσης	$\geq 5 \text{ mm}$
Αντοχή σε τριβή	$\geq 30 \%$ βελτίωση στην αντοχή σε τριβή σε σύγκριση με το μη εμποτισμένο δείγμα
Αντοχή σε κρούση	Κλάση II
Επικίνδυνες ουσίες	σύμφωνο με 5.3
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Antisol® S

33961950

2016.10, Έκδοση 1



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika® Antisol® S
33961950
2016.10 , Έκδοση 1