

Sikadur®-32+

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 76043640

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	76043640
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 1504-4:2004 Προϊόν δομητικής συγκόλλησης για επικόλληση κονιάματος ή σκυροδέματος για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ζυρίχη
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:	Σύστημα 2+ για δοκιμές τύπου Σύστημα 3 για αντίδραση σε φωτιά
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-4:2004
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0099, 0370

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-32+

76043640

2022.09 , Έκδοση 1

1053

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Πρόσφυση/αντοχή σε πρόσφυση (Αστοχία σκυροδέματος)	Περνάει	Σύστημα 2+	EN 1504-3:2005
Πρόσφυση σε διάτμηση	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	
Θλιπτική αντοχή	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	
Συρρίκνωση/διόγκωση	$\leq 0.1 \%$		
Εργασιμότητα	$\geq 30 \text{ min}$	Σύστημα 2+	
Ευαισθησία σε νερό	Περνάει	Σύστημα 2+	
Μέτρο ελαστικότητας	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Σύστημα 2+	
Συντελεστής θερμικής διαστολής	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ per K}$	Σύστημα 2+	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$	Σύστημα 2+	
Αντίδραση σε φωτιά	Τάξεως B _{FL} -s1 / C-s1, d0	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα	Περνάει	Σύστημα 2+	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD		


NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα : Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση εργασίας: Target Market Manager Refurbishment
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2022



Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2022



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Ονομασία Προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikadur®-32+	EN 1504-6:2006	85644331

Δήλωση Επιδόσεων
Sikadur®-32+
76043640
2022.09 , Έκδοση 1
1053



21

Sika Services AG, Ζυρίχη, Ελβετία

DoP No. 76043640

EN 1504-4:2004

Κοινοποιημένος οργανισμός 0099, 0370

Προϊόν δομητικής συγκόλλησης για επικόλληση κονιάματος ή σκυροδέματος για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού.

Πρόσφυση/αντοχή σε πρόσφυση
(Αστοχία σκυροδέματος)

Περνάει

Πρόσφυση σε διάτμηση

 $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Θλιπτική αντοχή

 $\geq 30 \text{ N/mm}^2$

Συρρίκνωση/διόγκωση

 $\leq 0.1 \%$

Εργασιμότητα

 $\geq 30 \text{ min}$

Ευαισθησία σε νερό

Περνάει

Μέτρο ελαστικότητας

 $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$

Συντελεστής θερμικής διαστολής

 $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ per K}$

Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης

 $\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$

Αντίδραση σε φωτιά

Τάξεως BFL-s1 / C-s1, d0

Ανθεκτικότητα

Περνάει

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikadur®-32+

76043640

2022.09, Έκδοση 1

1053

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikadur®-32+
76043640
2022.09 , Έκδοση 1
1053